

Опытный Завод Нестандартного Оборудования

шшш.ozno**74.**ru ozno**74**@yandex.ru +7 (919) 343 99 69

Металлообработка

Сварочное производство

Проектирование

Монтаж

Руководителю предприятия Главному инженеру!

Российский опытный завод нестандартного оборудования занимается проектированием и производством нестандартного оборудования для кирпичных заводов и горнодобывающих предприятий.

## Глинорыклитель К 496

Глинорыхлитель К 496 одновальный по типу СМК 496 предназначен для разбивки кусков глины влажностью 25%, прочностью на сжатие не более 1,3 МПа с наибольшими размерами измерения 400 мм до размеров кусков, образуемых после прохождения через решетку с ячейкой по ширине 100+10 мм.

Конструкция и компоновка сборочных единиц и механизмов глинорыхлителя обеспечивает удобный и безопасный доступ при ремонте, техническом обслуживании и монтаже.

## Технические характеристики

Глинорыхлитель	K496	
Производительность, м3 (т/ч)	50	
Установленная мощность, кВт	30	
Частота вращения валов, мин	20±1	
Количество бил, шт	12	
Диаметр окружности, описываемый билами, мм	100	
Вместимость загрузочного бункера, м3	3,2	ozno74.ru
Размер кусков глины после измельчения, мм	60	17711 6
Масса, кг	5385	
Габаритные размеры, мм		
длина (L)	4260	
ширина (В)	1765	
высота (Н)	1150	W. D. Wash
Муфта кулачковая со вставкой	-	ozno74.ru
Редуктор 1Ц3У-355	-	

Срок изготовления 35 календарных дней!

Гарантия 12 месяцев. Строк эксплуатации 5 лет.



## Опытный Завод Нестандартного Оборудования

## шшш.ozno **74.**ru ozno **74**@yandex.ru +7 (919) 343 99 69

Металлообработка

Сварочное производство

Проектирование

Монтаж



