



**Металлообработка**

**Сварочное производство**

**Проектирование**

**Монтаж**

**Руководителю предприятия  
Главному инженеру!**

Российский опытный завод нестандартного оборудования занимается проектированием и производством нестандартного оборудования для кирпичных заводов и горнодобывающих предприятий.

## **Глинерыхлитель К 225**

Глинерыхлитель К 225 двух вальный по типу СМК 225 предназначен для предварительного рыхления глины с пределом прочности кусков на сжатие не более 2,0 Мпа и размером не более 800 мм. Устанавливается в технологических линиях по производству бентонита и строительной керамики.

Конструкция и компоновка сборочных единиц и механизмов глинерыхлителя обеспечивает удобный и безопасный доступ при ремонте, техническом обслуживании и монтаже. Выполняется как с синхронизатором так и с раздельным приводом валов.

### **Технические характеристики**

Глинерыхлитель	К497
Производительность, м3 (т/ч)	120
Установленная мощность, кВт	30/60
Частота вращения валов, мин	7,1
Количество бил, шт	60
Диаметр окружности, описываемый билами, мм	800
Вместимость загрузочного бункера, м3	4,2
Размер кусков глины после измельчения, мм	50
Масса, кг	11500
Габаритные размеры, мм	
длина (L)	5880
ширина (B)	2400
высота (H)	1500
Муфта кулачковая/зубчатая	-
Редуктор 1Ц2У-400Н	-



**Срок изготовления 35 календарных дней!**

**Гарантия 12 месяцев. Срок эксплуатации 5 лет.**